ご使用になる前に、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになったあと、別紙取扱説明書をご覧ください。

【ご注意】

1) 本製品および本書は株式会社ノバックの著作物です。本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

2) 本製品および本書の内容については、改良のため予告なく変更することがあります。

3) 本製品を運用した結果、直接的ならびに間接的損害、他への影響については責任を負いかねますのでご了承下さい。

4) 本製品に付属のソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。

5) 本製品に付属のソフトウェアについては、書面による承諾を得ず、ソフトウェアの変更または改造を行わないものとします。

6) 書面による事前承諾を得ず、本製品に付属のソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転等をすることを禁止します。

7) 本製品を日本国外で使用された場合については、弊社では一切の責任を負いかねます。また、弊社では本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承下さい。

8) お客様は、本製品に付属のソフトウェアを 1 台のパソコンにおいてのみご利用いただけます。

9) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他処分を行うことは出来ません。

10) 地震、雷、当社の責任以外の火災、第三者により行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。

11) ハードディスクや CD-R/RWなどに記憶された内容は故障や障害の原因に関わらず、保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

12) 大切なデータ等は、必ずお客様の責任の下、普段からこまめにバックアップをされるようお願いいたします。

13) コンピュータプログラム、映像、音楽などは、著作権法により保護されています。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することは著作権法により禁止されています。

14) 弊社はお客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

登録商標について

※ NOVAC は株式会社ノバックの登録商標です。
※ MS-DOS、Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
※ その他、本書に記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

同梱物の確認

ご使用頂く前に、次のものがそろっていることをご確認ください。

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。なお、箱・梱包材は大切に保管していただき、修理などの輸送の際にご利用ください。

1. ドライブ 本体
2. 補助電源コネクタ付 USB ケーブル
3. CD-ROM（アプリケーションソフト）
4. AC アダプタ
5. 保証書
6. はじめにお読みください（本紙）
7. セットアップガイド

使用する際のご注意

ケーブル類を抜くときは、ケーブル部を引っ張らないで、コネクタを持って抜いてください。

本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し、しばらくおいてから、改めてご利用ください。

一部ウィルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。

本製品は省電力機能には対応しておりません。

本製品添付のソフトウェアについて

本製品以外での使用については保証いたしません。

また、本製品で他のソフトウェアを使用し、万が一障害が発生した場合は、弊社ではサポートいたしかねます。

DVD の再生について

本ドライブ地域コードの変更は、初回の設定を含め 5 回しか行えませんので、変更を行う際は十分に注意してください。
（5 回目の変更が最終の地域コードとして固定されます。）

DVD ビデオの再生は、USB1.1 で接続された場合、コマ落ちまたは音飛びが発生し、正常に再生が出来ませんので、必ず USB2.0 で接続してご利用ください。

各部の名称

ドライブ前面



1. ディスクインジケータLED
データの読み取り時に点滅します。
2. イジェクトボタン
ディスクトレーを開けるときに使用するボタンです。
3. 緊急イジェクトホール
ディスクトレーが開かなくなり、ディスクを取り出せなくなった時に使用します。

ドライブ後面



4. USBコネクタ
付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。
5. 電源コネクタ
付属のACアダプタを接続します。

ドライブ上面



6. Power LED
パソコンと接続し、本ドライブに電源が供給されると点灯します。

本体システム必要条件

対応機種	**USB2.0(USB1.1)ポートを搭載した DOS/V マシン**
対応 OS	**Windows 98SE / ME/ 2000Pro / XP(Home , Pro) / Vista** **MS-DOS6.2 以上** **※ MS-DOS6.2 および Windows 98SE / ME は、サポート対象外となります。** **※ Server 系 OS は、動作保証外となります。**
対応 CPU	**付属のすべてのアプリケーションソフトを使用時** **インテル PentiumII 866MHz 以上またはその互換以上** **64bit アーキテクチャをサポートする Pentium4 または Athlon64**
搭載メモリ	**付属のすべてのアプリケーションソフトを使用時** **512MB 以上推奨**
ハードディスク	**付属のすべてのアプリケーションソフトを使用時** **約 95MB（アプリケーションインストール時に必要）**
グラフィック	**付属のすべてのアプリケーションソフトを使用時** **1024X768 or 1280X1024 ピクセル** **AGP または PCI Express 接続の Direct Draw オーバーレイ対応のもの （DirectX9.0 以降）**

【注意】
※1 DVD-R、−R DL、DVD-RW、+R、 +R DL、+RW、メディアで作成した DVD-ROM・DVD ビデオは、メディアの品質、書き込み状態等により再生できない場合があります。
※2 USB2.0 環境は、パソコン本体に USB2.0 インタフェース機能が必要です。
※3 一部の USB2.0 インタフェース(PC カードタイプのものなど)に接続した場合、環境によってはドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
※4 USB1.1 のポートに接続した場合は、USB1.1 機器として動作します。

本体仕様

ドライブ本体

バッファ容量		**256kB**
アクセス時間		**CD:120ms DVD:130ms**
サイズ・重量		**143(W)x144(D)x20(H)mm 320g**
対応ディスク	**再生※3**	**DVD-RAM ※1[2.6GB,4.7GB(片面)]、DVD-ROM、DVD-Video、CD-DA※2、CD-ROM(XA対応) 、Photo CD(マルチセッション対応)、Video CD、CD TEXT、CD-EXTRA**
リージョンコード設定		設定変更回数：**4**回（**4**回目以降は変更不可）

※1 カートリッジ無しのディスクをご使用ください。カートリッジタイプのディスクはカートリッジから取り出して使用してください。TYPE1 の DVD-RAM ディスクは使用できません。
※2 CD-G は再生できません。
※3 再生するディスクによっては別途専用ソフトなどが必要なものがあります。ディスクの書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。

動作温度

動作温度	5℃～40℃
動作湿度	8～80% （結露なきこと）

電 源

USB バスパワー

USB バスパワー（読み込みのみ）※1.	USB ポートを 2 ポート使用

※1 USB バスパワーでの動作につきましては、すべての環境において動作を保証するものではありません。
パソコンの仕様や、USB インタフェースカードの仕様によっては、USB バスパワーで動作できない場合がありますので、USB バスパワーで動作しない場合は付属の AC アダプタを接続してご利用ください。

AC アダプタ電源

入力	AC 100～240V
出力	DC ＋5V 2.5A

使用できるディスクの種類と最大速度

（データ転送速度は、DVDメディア:1倍速＝1385kB/s、CDメディア:1倍速＝ 150KB/s）

対応ディスク ※1		最大速度
読み込み速度	DVD-RAM （片面4.7GB） ※2	5x CAV 3,246rpm
	DVD-RAM (片面 2.6GB) ※2	2.5x CAV 1,626rpm
	DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD＋RW	8x CAV 4,594rpm
	DVD-ROM	8x CAV 4,594rpm
	DVD-Video	4x CAV 2,297rpm
	CD-ROM (CD-ROM Mode1)	24x CAV 5,137rpm
	CD-ROM (CD-ROM Mode2 form2)	20x CAV 4,280rpm
	CD-ROM (CD-DA)	20x CAV 4,280rpm
	Mixed (CD-ROM Mode1 and Mode2 form2 or CD-DA)	20x CAV 4,280rpm
	CD-RW	24x CAV 51,37rpm

※1 ディスク・ドライブ・記録方式・パソコンの性能などによっては、本機の再生性能を発揮できない場合があります。
※2 カートリッジタイプは、カートリッジから内部のディスクを取り出してご使用ください。

付属のアプリケーションをインストールする。

付属アプリケーションソフトについて

本製品にはアプリケーションソフト（以下ソフトウェア）が付属しています。
DVD ビデオの再生を行うには、付属の CD-ROM より、ソフトウェアをインストールしてください。
なお、本製品には、各ソフトウェアのマニュアル(冊子)は、付属しておりません。各ソフトウェアの操作方法は、インストールしてできる 各ヘルプガイド　または　PDFマニュアルを参照してください。

※1　Windows2000/XP/Vista 環境でインストールされる場合は、管理者権限でログオンしてください。
※2　インストールする際、システム監視ソフトや、ウィルス監視ソフトなど、すべての常駐ソフトを終了させてからインストールを行ってください。

ソフトウェア使用許諾

付属のソフトウェアのインストール時に表示される、使用許諾契約（以下「本契約」）をお読みください。
付属のソフトウェアをインストールすることによって、お客様は本契約の条件を承諾したことになります。本契約に同意されない限り、本ソフトウェアを使用することはできません。付属のソフトウェアを使用する場合、お客様は本契約条件を尊守することに同意されたものとみなされます。

付属のソフトウェアと動作環境について

■BHA 製品

暗号化ファイルで不正アクセスをシャットアウト
B's File Guard



データ暗号化ソフト

B's File Guard は、ハードディスクやリムーバブルメディアに保存してあるデータファイルを暗号化し、パスワードを設定するソフトウェアです。
暗号化を施したデータファイルは、設定した正しいパスワードを入力することではじめて内容を参照することができます。操作がかんたんで暗号化処理も速いので、日常業務にストレスなく使えます。

対応機種	PC/AT 互換機
CPU	インテル PentiumII 300MHz 以上またはその互換以上 64bit アーキテクチャをサポートする Pentium4 または Athlon64
対応 OS	Windows 2000（Professional のみ）/XP/Vista 各日本語版（Server 製品は除く）
メモリ	128MB 以上 (推奨 256MB 以上)
HDD 容量	プログラムのインストールに約 5MB の空き容量が必要。暗号化ファイルを復号化時には、暗号化ファイルと同等以上の空き容量が必要。暗号化ファイル内のファイル名を変更時にはファイルの 2 倍以上の空き容量が必要。
画面モード/ グラフィックカード	SVGA (800 x 600) 以上の解像度のビデオカードとモニタ、24bit 以上のシステムカラー
その他	・Internet Explorer 5.0 以上が必要。 ・対象デバイスはハードディスク、および CD/DVD を除くリムーバブルメディアと B's CLiP7 でフォーマットされた CD/DVD メディア

【注意事項】

※　本製品 DVD/CD Station には CD/DVD メディアへの書き込み機能はありません。

※　B's CLiP7 でフォーマットされた R メディアに暗号化ファイルを保存する場合、暗号化ファイルの内容が変更されるたびに新しい暗号化ファイルサイズと同等以上の空き容量を消費します。これは R メディアの特性です。RW メディアでのご使用をおすすめします。

■CyberLink 製品

CyberLink PowerDVD 7
The No. 1 DVD Experience on the PC

DVD 再生ソフト

PowerDVD は、DVD-Video、ビデオファイル、音楽をパソコン上で再生できるユニバーサル DVD プレーヤーです。DVD-Video のメリットであるドルビーオーディオ、可変速再生、マルチアングル/マルチ言語/マルチ字幕などに対応しています。

対応機種	PC/AT 互換機
CPU	Intel PentiumⅢ 866MHz 以上または AMD Athlon1.2GHz 以上 ※Intel Pentium 4 2.4GHz または AMD Athlon 2.8GHz 以上推奨
対応 OS	Windows 2000Pro / XP / MCE/ Vista Home Basic / Vista Home Premium 各日本語版・英語版 ※Server 系 OS 除く
メモリ	512MB 以上（1GB 以上推奨）
HDD 容量	インストール用に 90MB 以上の空き容量が必要。
画面モード/ グラフィックカード	解像度 1024X768 または 1280X1024 AGP or PCI Express 接続、DirectDraw オーバーレイ対応の物
サウンド	PCI 接続またはオンボードのサウンドカード

※　PowerDVD は、パソコンの稼動を維持するため、ビデオアルゴリズムを自動で選択することがあります。PowerDVD は、733MHz 以下プロセッサを搭載した環境でお使いになった場合、CLEV-2 が自動的に無効となります。 PowerDVD は 2GHz 以上のプロセッサを搭載した環境で利用されることをおすすめします。PowerDVD の高度なオーディオとビデオ技術を最大限に発揮できます。

アプリケーションソフトのお問い合わせについて

本製品に添付されているアプリケーションの問合せ先は、次のとおりです。
(お問い合わせの前に、ヘルプの記載内容などをお確かめ下さい。)

■BHA 製品に関するユーザーサポート

- インターネット：**http://www.bha.co.jp/**
- TEL：06-4861-8234　FAX：06-6378-3336
  受付時間 月～金曜日 10:00～12:00　13:00～17:00
  （夏季・年末年始・特定休業日・祝祭日を除く）

●ユーザー登録

- インターネット：**http://cgib.bha.co.jp/R000100.php**
- アップデータ情報の配信などすみやかなサポートが受けられます。
  ※ユーザー登録でシリアル番号が必要になります。
  シリアル番号は、ヘルプ⇒バージョン情報で表示されます。

■CyberLink 製品に関するユーザーサポート

- インターネット：**http://support.cli.co.jp/**
- TEL：03-5339-6996　・FAX：03-5339-7517
  受付時間 月～金曜日 10:00～13:00　14:00～17:00
  （土日祝および弊社休業日を除く）

●CyberLink 製品のユーザー登録

ソフトをインストールして最初に起動したときの「ユーザー登録」ボタン、または、PowerDVD の「設定」画面より、「登録」＞「ユーザー登録」ボタンと進み、オンラインユーザー登録をご利用ください。

DVD/CD Station　はじめにお読みください
発行日：　第 1 版　2007 年 2 月
発行元：　株式会社ノバック
〒113-0033　東京都文京区本郷 3-38-1
本郷イシワタビル　5F
NV-ST5020DU